



NV-S82P

Switch niezarządzalny



Uplink

2xLAN

Porty

8

Moc PoE

120W

Switche Nivica są urządzeniami wykorzystywanymi do pracy w rozbudowanych sieciach LAN lub systemach CCTV. Dzięki technologii PoE przełącznik wykorzystuje przewód UTP do transportu danych i zasilania do urządzeń podrzędnych. Jest to urządzenie LAN które umiejętnie uzupełnia każdą infrastrukturę sieciową dostępną w domu, sklepie czy biurze. W systemach monitoringu wykazuje wysoką jakość transmisji obrazu z zachowaniem pełnej płynności i naturalną kolorystyką. Wykorzystując szeroką funkcjonalność przełączników Nivica w profesjonalnych instalacjach monitoringu, możliwe jest kompleksowe zasilanie kamer w miejscach wolnych od źródeł zasilania i w efekcie zrealizowanie skutecznych systemów zabezpieczeń.

Dane techniczne

Model	NV-S82P
Porty	8 x 10/100Base-TX (PoE)
Porty Uplink	2 x 10/100/1000Base-T
Standard sieci	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Przepustowość	5.6Gbps
Wydajność	4.2Mbps@64Bytes
Sposób przetwarzania	Przechowuj i przesyłaj dalej
Bufor danych	1.5M
Tabela MAC	4k
Standard PoE	802.3af/at(PSE)
Typ PsE	End-span
Przypisanie pinów zasilania	1/2(+), 3/6(-)
Moc wyjściowa PoE	48~57V DC, pojedynczy port 30W max
Moc całkowita PoE	120W max
Ochrona przepięciowa	6KV Execute: IEC61000-4-5
ESD	6KV, 8KV Execute: IEC61000-4-2
Zasilanie	DC 48~57V
Rozpraszanie mocy	<5W
Temperatura pracy	-10°C~55°C
Temperatura magazynowania	-40°C~85°C
Wilgotność	5%~95%
Wymiary	200mm x 101.8mm x 27mm
Waga	500g
Certyfikaty	CE, FCC, ROHS