



NV-SFP-1



MODUŁ SFP

Pozwala na przetwarzanie sygnału elektrycznego na sygnał światłowodowy i odwrotnie. Zapewnia współpracę z jednym lub dwoma włóknami światłowodu zakończonymi złączami typu LC. Jest idealnym rozwiązaniem w przypadku transmisji danych na odległość do 20km przy światłowodzie jednomodowym oraz 300m przy wielomodowym. Urządzenie jest odporne na wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne oraz warunki klimatyczne. Technologia Hot-Pluggable, umożliwia instalowanie modułów w urządzeniach sieciowych, bez potrzeby odłączania zasilania.

Dane techniczne

Model	NV-SFP-1
Zasilanie	Host dostarcza zasilanie
Napięcie	DC 3.15V~3.45V
Pobór mocy	1W
Długość fali optycznej	1310nm
Moc emisji światła	-8 ~ -3dBm
Czułość odbiornika	-24dBm
Typ światłowodu	Tryb pojedynczy 9/125um
Port światłowodowy	LC
Odległość transmisji	Tryb pojedynczy 20km
ESD	1a poziom 3 1b poziom 3 Per: IEC61000-4-2
Temperatura pracy	0°C~70°C
Temperatura zasilania	-40°C~70°C
Wilgotność	0~95%
Wymiary	55.4mm x 13.7mm x 6.25mm
Materiał	Stal nierdzewna
Kolor	Biały
Waga	17g